

■ NIEZAWODNE CIĄGNIKI ■



S-AGRO Sp. z o.o.

ul. Leśna 3

07-200 Wyszaków

tel. 885 764 009

tel. 885 764 008

e-mail: handel@s-agro.pl

www.s-agro.pl



w ofercie również:

DF304G2 bez kabiny





SILNIK

Marka silnika	EURO V - Changchai
Moc znamionowa	25 KM przy 2400 obr/min
Ilość cylindrów / chłodzony	3 cylindrowy chłodzony cieczą
Maksymalny moment obrotowy	122Nm przy 1800 obr/min
Pojemność silnika	1909 cm ³
Zbiornik paliwa	24L

SKRZYŃNIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	8*8 z rewersem
Maksymalna prędkość	24,4 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	24L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwóg podnośnika	750 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
Załączany	mechanicznie

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, suchy, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	1968 kg
Długość całkowita	3389 mm
Wysokość	2423 mm
Szerokość	1535 mm
Rozstaw kół przednich	1100 mm
Rozstaw kół tylnych	1250 mm
Prześwit agrotechniczny	296 mm

OGUMIENIE

Przód	6.00/12
Tył	11.2/20