

■ NIEZAWODNE CIĄGNIKI ■



wyłączny importer i dystrybutor na terenie Polski

HANWO

Solis
PROFESSIONAL POLAND

DONG FENG
The Tractor People



S-AGRO Sp. z o.o. jest wyłącznym importerm i dystrybutorem na terenie Polski traktorów chińskich marek Dongfeng i Hanwo oraz indyjskiej marki Solis w zakresie mocy od 60 KM wzwyż.

Ciągniki Dongfeng w ofercie S-AGRO Sp. z o.o. dostępne są w trzech wariantach modelu Dongfeng 304:

- wersja z kabiną,
- wersja bez kabiny,
- wersja z ładowaczem czołowym.

Traktory Dongfeng to przede wszystkim popularne mini ciągniki o mocy 25 KM.

Ciągniki Hanwo w ofercie S-AGRO Sp. z o.o. występują w dwóch seriach: HWE i HWB. Każda z serii obejmuje trzy modele różniące się parametrami mocy oraz niewielkimi zmianami w rozmiarze kół. Oferta traktorów Hanwo pokrywa potrzeby rolników w zakresie mocy od 25 do 75 KM.

Ciągniki Solis w ofercie S-AGRO Sp. z o.o. reprezentowane są przez tzw. serię Professional – jest to linia ciągników o mocy powyżej 60 KM, obecnie dostępna pod nazwą SOLIS PROFESSIONAL.

Główny magazyn firmy znajduje się w Wyszku 07-200 ul. Leśna 3. Na terenie magazynu znajduje się również plac pokazowy, gdzie każdy zainteresowany może zapoznać się z prezentowaną techniką na żywo.

Firma S-AGRO Sp. z o.o. posiada kilka firmowych punktów sprzedaży oraz szeroką sieć dealerską, która obejmuje znaczną część Polski. Sieć ta oferuje pełen asortyment produktów firmy w zakresie mocy od 25 do 92 KM.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem ciągników Dongfeng, Hanwo lub Solis – skontaktuj się z nami.



Dongfeng DF 304G2 z kabiną



SILNIK

Marka silnika	EURO V - Changchai
Moc znamionowa	25 KM przy 2400 obr/min
Ilość cylindrów / chłodzony	3 cylindrowy chłodzony cieczą
Maksymalny moment obrotowy	122Nm przy 1800 obr/min
Pojemność silnika	1909 cm ³
Zbiornik paliwa	24L

SKRZYŃNIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	8*8 z rewersem
Maksymalna prędkość	24,4 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	24L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	750 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
Załączany	mechanicznie

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, suchy, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	1968 kg
Długość całkowita	3389 mm
Wysokość	2423 mm
Szerokość	1535 mm
Rozstaw kół przednich	1100 mm
Rozstaw kół tylnych	1250 mm
Prześwit agrotechniczny	296 mm

OGUMIENIE

Przód	6.00/12
Tył	11.2/20

Dongfeng DF 304G2 ROPS



SILNIK

Marka silnika	EURO V - Changchai
Moc znamionowa	25 KM przy 2400 obr/min
Ilość cylindrów / chłodzony	3 cylindrowy chłodzony cieczą
Maksymalny moment obrotowy	122Nm przy 1800 obr/min
Pojemność silnika	1909 cm ³
Zbiornik paliwa	24L

SKRZYŃNIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	8*8 z rewersem
Maksymalna prędkość	24,4 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	24L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	750 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
Załączany	mechanicznie

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, suchy, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	1668 kg
Długość całkowita	3389 mm
Wysokość	2423 mm
Szerokość	1535 mm
Rozstaw kół przednich	1100 mm
Rozstaw kół tylnych	1250 mm
Prześwit agrotechniczny	296 mm

OGUMIENIE

Przód	6.00/12
Tył	11.2/20

Dongfeng DF 304G2 z ładowaczem czołowym



SILNIK

Marka silnika	EURO V - Changchai
Moc znamionowa	25 KM przy 2400 obr/min
Ilość cylindrów / chłodzony	3 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	1909 cm ³
Zbiornik paliwa	24L

SKRZYŃNIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	8*8 z rewersem
Maksymalna prędkość	24,4 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	24L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	750 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
------------------------	-------------------

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrelem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, suchy, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	1968 kg
Długość całkowita	3389 mm
Wysokość	2423 mm
Szerokość	1535 mm
Rozstaw kół przednich	1100 mm
Rozstaw kół tylnych	1250 mm
Prześwit agrotechniczny	296 mm

OGUMIENIE

Przód	6.00/12
Tył	11.2/20

OPCJA DODATKOWA

Oryginalny ładowacz czołowy model FEL300S

Udźwig 300kg

HANWO HWE254R

HANWO



SILNIK

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	26 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	1999 cm ³
Zbiornik paliwa	60L

SKRZYŃNIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	8*8 z rewersem
Maksymalna prędkość	28,4 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	36L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	750 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
Załączany	mechanicznie

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrelem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	2060 kg
Długość całkowita	3810 mm
Wysokość	2350 mm
Szerokość	1465 mm
Rozstaw kół przednich	1160 mm
Rozstaw kół tylnych	1200 mm
Prześwit agrotechniczny	281 mm

OGUMIENIE

Diagonalne	6.50/16 * 11.2/24
Radialne	240/70/R16 * 320/70/R24

**SILNIK**

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	26 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	1999 cm ³
Zbiornik paliwa	60L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	8*8 z rewersem
Maksymalna prędkość	28,4 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	36L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	750 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
Załączany	mechanicznie

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	2230 kg
Długość całkowita	3810 mm
Wysokość	2596 mm
Szerokość	1465 mm
Rozstaw kół przednich	1160 mm
Rozstaw kół tylnych	1200 mm
Prześwit agrotechniczny	281 mm

OGUMIENIE

Diagonalne	6.50/16 * 11.2/24
Radialne	240/70/R16 * 320/70/R24

**SILNIK**

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	40 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	1999 cm ³
Zbiornik paliwa	60L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	8*8 z rewersem
Maksymalna prędkość	28,4 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	36L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	1000 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
Załączany	mechanicznie

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	2060 kg
Długość całkowita	3810 mm
Wysokość	2350 mm
Szerokość	1465 mm
Rozstaw kół przednich	1160 mm
Rozstaw kół tylnych	1200 mm
Prześwit agrotechniczny	281 mm

OGUMIENIE

Diagonalne	7.5/16 * 12.4/24
Radialne	280/70/R16 * 360/70/R24

**SILNIK**

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	40 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	1999 cm ³
Zbiornik paliwa	60L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	8*8 z rewersem
Maksymalna prędkość	28,4 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	36L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	1000 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
Załączany	mechanicznie

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	2230 kg
Długość całkowita	3810 mm
Wysokość	2350 mm
Szerokość	1465 mm
Rozstaw kół przednich	1160 mm
Rozstaw kół tylnych	1200 mm
Prześwit agrotechniczny	281 mm

OGUMIENIE

Diagonalne	7.5/16 * 12.4/24
Radialne	280/70/R16 * 360/70/R24

**SILNIK**

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	50 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	1999 cm ³
Zbiornik paliwa	60L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	8*8 z rewersem
Maksymalna prędkość	28,4 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	36L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	1000 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
Załączany	mechanicznie

KABINA

Klimatyzacja

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	2230 kg
Długość całkowita	3810 mm
Wysokość	2350 mm
Szerokość	1465 mm
Rozstaw kół przednich	1160 mm
Rozstaw kół tylnych	1200 mm
Prześwit agrotechniczny	281 mm

OGUMIENIE

Diagonalne	7.5/16 * 12.4/24
Radialne	280/70/R16 * 360/70/R24

**SILNIK**

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	50 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	2980 cm ³
Zbiornik paliwa	75L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	12*12 z rewersem
Maksymalna prędkość	30 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	45L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	2500 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
Załączany	mechanicznie

KABINA

Klimatyzacja

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	3360 kg
Długość całkowita	4206 mm
Wysokość	2700 mm
Szerokość	1797 mm
Rozstaw kół przednich	1380 mm
Rozstaw kół tylnych	1260 mm
Prześwit agrotechniczny	281 mm

OGUMIENIE

Diagonalne	8.3/20 * 14.9/28
Radialne	280/70/R18 * 380/70/R28

**SILNIK**

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	65 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	2982 cm ³
Zbiornik paliwa	75L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	12*12 z rewersem
Maksymalna prędkość	30 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	45L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	2500 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
Załączany	mechanicznie

KABINA

Klimatyzacja

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	3360 kg
Długość całkowita	4206 mm
Wysokość	2715 mm
Szerokość	1497 mm
Rozstaw kół przednich	1380 mm
Rozstaw kół tylnych	1260 mm
Prześwit agrotechniczny	281 mm

OGUMIENIE

Diagonalne	8.3/20 * 14.9/28
Radialne	280/70/R18 * 380/70/R28



SILNIK

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	75 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	2982 cm ³
Zbiornik paliwa	75L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	12*12 z rewersem
Maksymalna prędkość	30 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	45L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	2500 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/1000 obr./min
Załączany	mechanicznie

KABINA

Klimatyzacja

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Stożkowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	3360 kg
Długość całkowita	4206 mm
Wysokość	2749 mm
Szerokość	1797 mm
Rozstaw kół przednich	1380 mm
Rozstaw kół tylnych	1460 mm
Prześwit agrotechniczny	281 mm

OGUMIENIE

Diagonalne	9.5/20 * 14.9/30
Radialne	280/70/R20 * 380/85/R28



SILNIK

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	58 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	3 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	3065 cm ³
Zbiornik paliwa	70L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	12*12 z rewersem
Maksymalna prędkość	30 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	45L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	2500 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/540E obr./min
------------------------	-------------------

KABINA

Klimatyzacja

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany mechanicznie
Typ	Krzyżakowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	3400 kg
Długość całkowita	3841 mm
Wysokość	2500 mm
Szerokość	1937 mm
Rozstaw kół przednich	1570 mm
Rozstaw kół tylnych	1475 mm
Prześwit agrotechniczny	335 mm

OGUMIENIE

Diagonalne	9.5/24 * 14.9/28
Radialne	P 250/85/R24 * T 420/85/R28

SOLIS S75



SILNIK

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	76 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	4087 cm ³
Zbiornik paliwa	115L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	12*12 z rewersem
Maksymalna prędkość	35 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	65L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	2500 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/540E obr./min
------------------------	-------------------

KABINA

Klimatyzacja

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany elektrohydraulicznie
Typ	Krzyżakowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	4245 kg
Długość całkowita	4205 mm
Wysokość	2680 mm
Szerokość	2050 mm
Rozstaw kół przednich	1675 mm
Rozstaw kół tylnych	1510 mm
Prześwit agrotechniczny	335 mm

OGUMIENIE

Diagonalne	11.2/24 * 16.9/30
Radialne	P 280/85/R24 * T 420/85/R30

SOLIS N75



SILNIK

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	76 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	4087 cm ³
Zbiornik paliwa	115L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	12*12 z rewersem
Maksymalna prędkość	30 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	65L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	2500 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/540E obr./min
------------------------	-------------------

KABINA

Klimatyzacja

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany elektrohydraulicznie
Typ	Krzyżakowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	3160 kg
Długość całkowita	4205 mm
Wysokość	2340 mm CAB/ROPS 2807 mm
Szerokość	1410 mm
Rozstaw kół przednich	1150 mm
Rozstaw kół tylnych	1020 mm
Prześwit agrotechniczny	285 mm

OGUMIENIE

Radialne	P280/70/R18 * P360/70/R28
----------	---------------------------



SILNIK

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	91 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindry chłodzony cieczą
Pojemność silnika	4087 cm ³
Zbiornik paliwa	115L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	12*12 z rewersem
Maksymalna prędkość	35 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	65L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	3000 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/540E obr./min
------------------------	-------------------

KABINA

Klimatyzacja

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany elektrohydraulicznie
Typ	Krzyżakowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	4245 kg
Długość całkowita	4205 mm
Wysokość	2755 mm
Szerokość	2050 mm
Rozstaw kół przednich	1675 mm
Rozstaw kół tylnych	1510 mm
Prześwit agrotechniczny	370 mm

OGUMIENIE

Diagonalne	12.4/24 * 18.4/30
Radialne	P 320/85/R24 * T 460/85/R30



SILNIK

Marka silnika	STAGE V
Moc znamionowa	91 KM
Ilość cylindrów / chłodzony	4 cylindrowy chłodzony cieczą
Pojemność silnika	4087 cm ³
Zbiornik paliwa	115L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Mechaniczna	synchronizowana
Przekładnia	12*12 z rewersem
Maksymalna prędkość	30 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ tylny	TUZ sterowany mechanicznie
Max. wydatek pompy	65L/min
Hydraulika zewnętrzna	2 pary wyjść hydraulicznych
Max. udźwig podnośnika	2500 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)

Zakres prędkości pracy	540/540E obr./min
------------------------	-------------------

KABINA

Klimatyzacja

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

Napęd	Napęd 4*4 załączany elektrohydraulicznie
Typ	Krzyżakowy

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna	3240 kg
Długość całkowita	4280 mm
Wysokość	2330 mm CAB/ 2807 mm ROPS
Szerokość	1410 mm
Rozstaw kół przednich	1150 mm
Rozstaw kół tylnych	1110 mm
Prześwit agrotechniczny	260 mm

OGUMIENIE

Radialne	P280/70 R18 * T360/70 R28
----------	---------------------------

■ NIEZAWODNE CIĄGNIKI ■



S-AGRO Sp. z o.o.

ul. Leśna 3

07-200 Wyszaków

tel. 885 764 009

tel. 885 764 008

e-mail: handel@s-agro.pl

www.s-agro.pl

HANWO

Solis
PROFESSIONAL POLAND

DONG FENG
The Tractor People